

ВЕСЕННИЙ ШИНОМОНТАЖ

Предложение действительно с 1 марта 2017 года по 31 мая 2017 года

Рекомендованные розничные цены указаны в рублях, включая НДС.



BP815
1/2" УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- 1/2" Ударный гайковерт
- Композитный корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Шарнирное соединение
- Вывод воздуха через рукоятку

6900,00

	BAR	inch	mm.	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min⁻¹)	dBA	m/sec²	L mm	kg
BP815	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1.15	84	5.00	192	1.95



BPC813
1/2" УДАРНЫЙ МИКРО-ГАЙКОВЕРТ

8200,00

- 1/2" Пневматический микро-гайковерт
- Алюминиевый корпус
- Прорезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Возможность изменения направления и скорости вращения одной рукой
- Вертлюг для предотвращения скручивания шланга
- Вывод воздуха через рукоятку

		BAR	inch	mm.	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min⁻¹)	dBA	m/sec²	L mm	kg
BPC813	1/2"	6,3	1/4"	10	113	407	678	10000	1518	87	4,9	120	1,54



9400,00

BPC815
1/2" УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- 1/2" Пневматический гайковерт
- Высокая мощность и производительность
- Корпус из композитных материалов
- Регулятор мощности
- Регулятор мощности
- Возможность изменения направления и скорости вращения одной рукой
- Вертлюг для предотвращения скручивания шланга
- Вывод воздуха через рукоятку

		BAR	inch	mm.	l/min	Nm	MAX Nm	min-1	(min⁻¹)	dBA	m/sec²	L mm	kg
BPC815	1/2"	6,3	1/4"	10	113	786	1112	8000	1250	88	7,7	187	1,91



BPC815K4
1/2" УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С НАБОРОМ ГОЛОВОК ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ГАЕК

- 1/2" Ударный гайковерт
- В комплект входят 5 торцевых головок для колесных гаек: 17, 19, 21, 22, 24 мм
- В пластиковом кейсе с ложементом

			kg
BPC815K4	1/2"	320 x 230 x 90	4.3

BPC815; BWSS12P5

14400,00



2,500/min

BP118
НИЗКООБОРОТНАЯ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА

- Низкооборотная шлифмашинка с ключевым патроном
- Обрезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Безопасный курок
- Шарнирное соединение

8100,00

	BAR	inch	mm.	l/min	min^{-1}	dBA	m/sec^2		L	kg
BP118	6.3 bar	1/4" in	10 mm	113 l/min	2500 min	79 dBA	1.68 mm/s^{-2}	373 W	236 mm	1 kg



BP500
МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

- Магнитный держатель для пневмоинструмента
- Оборудован двумя особо сильными магнитами, способными одновременно удерживать:
- 1 ударный гайковерт
- 4 головки
- 1 динамометрический ключ

1800,00

	kg
BP500	0.380 kg



BPHRC1015
КАТУШКА С ПНЕВМОШЛАНГОМ

13100,00

- Для хранения пневмошланга
- Поворотная консоль 145°
- Устройство блокировки автоматически фиксирует шланг на нужной длине
- Долговечный коррозионностойкий полипропиленовый корпус

	BAR	inch	L		kg
BPHRC1015	15 bar	3/8-3/8 in	14+1 mm	10 mm	5.9 kg



1400,00

BPQCF14
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ШТУЦЕР

- 1/4" Быстросъемный штуцер, внутреннее соединение
- Быстрое и безопасное соединение
- Максимальное давление 14 бар
- Потребление воздуха 1600 л/мин при давлении 6 бар

	inch	kg
BPQCF14	1/4" in	95 g



3100,00

BWSS12P5
НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ГАЕК

- Содержит головки 1/2", размеры: 17,19,21, 22, 24 мм
- Пластиковое покрытие снаружи защищает колесный диск от повреждений
- Внутреннее пластиковое покрытие защищает гайки от повреждений

			kg
BWSS12P5	17, 19, 21, 22, 24 mm	50 mm x 240 mm x 175 mm	1.47 kg



1250,00

BWSS12P3
НАБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ГАЕК

- Специальные головки обеспечивают легкий доступ к гайкам.
- Содержит головки 1/2", размеры: 17,19, 21 мм
- Пластиковое покрытие снаружи защищает колесный диск от повреждений
- Внутреннее пластиковое покрытие защищает гайки от повреждений

			kg
BWSS12P3	17, 19, 21 mm	150 mm x 130 mm x 45 mm	0.8 kg



4900,00

BWSS12P3L
НАБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ГАЕК

- Удлиненные головки (150мм) обеспечивают легкий доступ к гайкам. Содержит:17,19, 21 мм
- Пластиковое покрытие снаружи защищает колесный диск от повреждений
- Внутреннее пластиковое покрытие защищает гайки от повреждений

			kg
BWSS12P3L	17, 19, 21 mm	65 mm x 230 mm x 225 mm	1,6 kg



700,00

BWSMB17
СПЕЦИАЛЬНАЯ УДАРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ГАЕК

- Специальная ударная головка для колесных гаек в автомобилях Mercedes и Maybach
- Применение:Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207,W211, W212) , M (W166), ML (W164,M166), S (W221, W222), SLK (W172)

		L	kg
BWSMB17	17 mm	88 mm	200 g



8600,00

7851-200
МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ СО ШКАЛОЙ

- Динамометрический ключ со шкалой
- Точность: ± 3%
- Фиксированная реверсивная головка, пластиковая рукоятка
- 32 зубца / шаг 11,25°
- ISO 6789

		L			kg
7851-200	1/2"	515 mm	20-200 Nm	10 Nm	1300 g



7445-200/7445-340
МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ СО ШКАЛОЙ



7445-200 **12000,00**

7445-340 **13000,00**

- Динамометрический ключ со шкалой
- Точность: ± 3%
- Фиксированная реверсивная головка, пластиковая рукоятка
- 32 зубца/ шаг 11.25°
- ISO 6789

	■	L			kg
7445-200	1/2"	466 mm	40-200 Nm	2 Nm	1252 g
7445-340	1/2"	615 mm	60-340 Nm	2 Nm	1500 g





4900,00

BWTB12P5
НАБОР ТОРСИОННЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ГАЕК

- Набор из 5 1/2" торсионных головок 1/2" для затяжки колесных гаек, предотвращающие превышение крутящего момента
- Всегда регулируйте требуемую величину момента с помощью динамоментрического ключа
- Зеленый: 90Nm/65ftlbs
- Черный: 100Nm/75ftlbs
- Золотой: 110Nm/80ftlbs
- Красный: 120Nm/90ftlbs
- Синий: 135Nm/100ftlbs

	L	kg
BWTB12P5	304 mm	3.44 kg





4800,00

BWTSP6
НАБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОЛОВОК С ВИНТОВОЙ РЕЗЬБОЙ

- Специальные головки с винтовой резьбой
- Для удаления поврежденных гаек и болтов, а также для отворачивания секретных болтов колес
- Структура головок имеет спиральную нарезную внутреннюю поверхность, что не позволяет им прокручивается, как обычные накидные или рожковые ключи
- Головки также продаются по отдельности. Покрытие: осксидирование.
- Материал: Высококачественная легированная сталь

		kg
BWTSP6	220 mm x 115 mm x 55 mm	0.9 kg



BWTSP3L
НАБОР УДЛИНЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОЛОВОК



- Улиненные (150мм) специальные головки
- Для удаления поврежденных гаек и болтов,
- а также для отворачивания секретных болтов колес
- Структура головок имеет спиральную нарезную внутреннюю поверхность, что не позволяет им прокручиваться, как обычные накидные или рожковые ключи
- Головки также продаются по отдельности. Покрытие: осксидирование. Материал: Высококачественная легированная сталь

		kg
BWTSP3L	70 mm x 225 mm x 225 mm	1,53 kg

6900,00




BH1EU3000
ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ

- Домкрат подкатной, 3т
- Подъем на максимальную высоту всего за 7 ходов благодаря сдвоенным цилиндрам
- Защитный кожух цилиндров
- Нейлоновые колеса
- Защитное мягкое покрытие на рукоятке
- Лоток для хранения запчастей
- Предохранительный клапан давления
- Безопасный клапан спуска

7500,00

	kg							kg
BH1EU3000	3000	130	462	617	7	120	210 x 745 x 385	37,7



15000,00

Весит
всего 12 кг!

BH1A1500
ПОДКАТНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДОМКРАТ

- Полностью алюминиевый корпус обеспечивает легкость и удобство работы
- 2 гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем

kg								kg
1500	82 mm	375 mm	567 mm	6	98 mm	x	567 mm x 145 mm x 255 mm	12 kg

BH1CB1000
АДАПТОР ДОМКРАТОВ

4400,00

- Адаптор домкратов, 1 Т
- Применение: для поднятия машины домкратом.
- Идеально подходит для подъема автомобилей синхронного обслуживания колес
- Для работы с домкратами BH11500, BH1200 и BH13000



kg				kg
1000	- mm	- mm	160 mm x 735 mm x 140 mm	10.5 kg



1900,00

BH33000
ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ

- Продаются парой
- Ступенчатая регулировка высоты. Платформа большой площади обеспечивает надежную поддержку и предотвращает падение автомобиля на землю

kg				kg
3000	300 mm	435 mm	188 mm	7 kg





10000,00

BH12000
ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ

- Минимальная высота подхвата - 70мм
- Педаль быстрого подъема
- Двойной цилиндр снижает необходимое количество механических движений оператора в два раза

kg								kg
2000	70 mm	490 mm	790 mm	+/- 10	119 mm	x	180 mm x 790 mm x 400 mm	44.6 kg



11300,00

BH13000
ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ

- Минимальная высота подхвата - 90мм
- Педаль быстрого подъема
- Двойной цилиндр снижает необходимое количество механических движений оператора в два раза

kg								kg
3000	90 mm	552 mm	820 mm	+/- 10	119 mm	x	200 mm x 710 mm x 390 mm	50.5 kg

Весят всего 2,2 кг!



BH3AL2500
ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ АЛЮМИНИЕВЫЕ

- Идеально для сочетания с 1,5-тон. алюминиевым домкратом BH1A1500
- и 2,5-тон. алюминиевым домкратом BH1A2500

kg				kg
2500	390 mm	269 mm	180 mm	2,2 kg

6250,00



4900,00

BH3A3000
ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ С ТРЕЩОТОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Пара подставок под машину (3T)
- Подставка поднимается автоматически, если потянуть рычаг вверх
- Не требуется дополнительного усилия благодаря пневматическому амортизатору

kg					kg
3000	340 mm	510 mm	230 mm	188 mm	5 kg



29-B 950,00

BWXW1 1000,00

29-B/BWXW1
КРЕСТООБРАЗНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

- Высокопрочный четырехсторонний
- ISO 6788, DIN 3119, UNE 16518

	S	B	L			kg
29-B	17,19,21 mm	25, 27, 32 mm	381 mm	1/2"	30 mm x 405 mm x 405 mm	1.32 kg
BWXW1	17,19,22 mm	26,29,33 mm	375 mm	1/2"	30 mm x 380 mm x 380 mm	1.27 kg



600,00

BMD150
МАГНИТНОЕ БЛЮДЦЕ

- Для удобного хранения болтов, гаек и инструмента во время работы
- Благодаря магнитной основе может быть присоединено к любой магнитной поверхности
- Пластиковое углубление для хранения неметаллических деталей

	L	Ø	g
BMD150	150 mm	150 mm	420 g





BWP150
КЛЕЩИ ДЛЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ГРУЗИКОВ

- Для быстрой установки и снятия колес с грузиков

BWP150	65 mm x 270 mm x 80 mm	0.41 kg

2900,00

38A
МОНТИРОВКА ДЛЯ ПОКРЫШЕК



- Монтировка
- Покрытие: никель-хром
- Материал: Высококачественная легированная сталь

38A-12 650,00

38A-15 800,00

38A-21 1000,00

38A-26 1200,00

	L	g
38A-12	304 mm	262 g
38A-15	384 mm	373 g
38A-21	541 mm	868 g
38A-26	650 mm	1.08 g

38C-26
МОНТИРОВКА С ОТГИБОМ



1400,00

- Монтировка с отгибом для работы с грузовиками
- Покрытие: никель-хром
- Материал: Высококачественная легированная сталь

	L	g
38C-26	645 mm	1.085 g



400,00

783
СТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

- Стальная щетка для очистки тормозных дисков и барабанов
- Пластиковая рукоятка
- 2 ряда щетины из нержавеющей стали

	L	g
783	230 mm	90 g



1400,00

3625PU
КУВАЛДА СО СТАЛЬНЫМ МОЛОТОМ

- Кувалда со стальным молотом с полиуретановым покрытием
- Нескользящая рукоятка
- Не оставляет следов
- Идеально подходит для смены колеса и работе с транссмиссией

	L	g
3625PU-60	360mm	1270 g

